

Vision HP/HF sarja

Vision HP/HF-sarjan akut on suunniteltu erityisesti sovelluksiin, joissa tarvitaan suurta hetkellistä tehoa. Optimaalisesti suunnitellun levyrakenteen ansiosta HP/HF-sarjan akut kykenevät antamaan jopa 40% enemmän tehoa kuin standardi sarjan akut. Akut valmistetaan yhdessä Kiinan suurimmista tehtaista Shenzhenissä.

Rakenne ja ominaisuudet

- Venttiiliohjattu suljettu rakenne (VRLA)
- Elektrolyytti – erottimeen imeytetty laimennettu rikkihappo (AGM)
- Ristikkolevyt / positiivisetlevyt lyijy-calcium-tina seosta
- Kotelomateriaali itsesammuva V0(UL94)
- Suunniteltu elinikä HP-sarja 5 vuotta ja HF- sarja 10 vuotta +20°C
- Käyttölämpötila alue -10°C...+40°C
- Erittäin korkea tehonantokyky
- Suuri energiantiheys, pieni tilantarve
- Rekombinaatioaste yli 99 %
- Laaja valikoima: 13W–890W / akku.
- Akut voidaan asentaa myös kyljelleen
- Voidaan asentaa kaappeihin tai telineelle.

Vision HP/HF akut on suunniteltu täyttämään seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:

- JIS C8702
- BS 6290-osa 4
- IEC 896-osa 2
- UL-hyväksytyt komponentit (UL94 V0)
- ISO9001
- ISO14001
- Luokiteltu "vaarattomiksi" maa-, meri-, ja ilmakuljetuksissa (US DOT)



www.vision-batt.com



Vision HP/HF sarja

Tuotevalikoima ja mitat

Tuotenumero	Tuotenimi	Jännite	C5	C20	Pituus	Leveys	Korkeus	Napa
460-8500	CT6-25W Suljettu Agm-lyijyakku	6V	4,15	4,5	70	47	107	F1
460-8505	CT12-13W Suljettu Agm-lyijyakku	12V	2,05	2,3	178	35	67	F1
460-8510	CT12-22W Suljettu Agm-lyijyakku	12V	3,95	4,5	90	70	107	F1
460-8515	CT12-30W Suljettu Agm-lyijyakku	12V	4,60	5	90	70	107	F1
460-8520	CT12-35W Suljettu Agm-lyijyakku	12V	5,60	6	151	52	99	F1
460-8523	CT12-40W Suljettu Agm-lyijyakku	12V	6,15	7	151	65	100	F2
460-8525	CT12-46W Suljettu Agm-lyijyakku	12V	6,70	8	151	65	100	F2
460-8530	CT12-50W Suljettu Agm-lyijyakku	12V	7,60	9	151	65	100	F2
460-8535	CT12-60W Suljettu Agm-lyijyakku	12V	9,90	12	151	98	101	F2
460-8540	CT12-105W Suljettu Agm-lyijyakku	12V	16,1	17	181	77	167	M5
460-8545	CT12-116W Suljettu Agm-lyijyakku	12V	16,25	20	181	77	167	M5
460-8600	CT12-135W Suljettu Agm-lyijyakku	12V	22,5	24,7	166	175	125	M5
460-8607	CT12-155W Suljettu Agm-lyijyakku	12V	26,1	28,8	165	125	175	M5
460-8610	CT12-165W Suljettu Agm-lyijyakku	12V	29,9	34,0	195	130	168	M6
460-8615	CT12-211W Suljettu Agm-lyijyakku	12V	38,7	46,4	197	165	170	M6
460-8617	CT12-260W Suljettu Agm-lyijyakku	12V	50,5	56,7	229	138	213	M6
460-8620	CT12-320W Suljettu Agm-lyijyakku	12V	62,0	77,3	258	166	215	M6
460-8625	CT12-370W Suljettu Agm-lyijyakku	12V	69,0	82,4	350	167	179	M6
460-8630	CT12-420W Suljettu Agm-lyijyakku	12V	78,5	92,7	306	169	215	M6
460-8635	CT12-470W Suljettu Agm-lyijyakku	12V	90,5	103	330	171	220	M8
460-8640	CT12-560W Suljettu Agm-lyijyakku	12V	109	124	410	176	227	M8
460-8643	CT12-605W Suljettu Agm-lyijyakku	12V	123	139	482	170	241	M8
460-8645	CT12-650W Suljettu Agm-lyijyakku	12V	133	155	485	172	240	M8
460-8647	CT12-725W Suljettu Agm-lyijyakku	12V	150	175	530	209	220	M8
460-8649	CT12-810W Suljettu Agm-lyijyakku	12V	163	191	522	239	223	M8
460-8650	CT12-890W Suljettu Agm-lyijyakku	12V	185	206	522	238	223	M8

Akun varaus

Kestovarausjännite on 2.27 V/kn + 20 °C.

Virkistysvaraus on 2.4 V/kn + 20 °C.

Suosittelu aika on 12 h yhden kerran vuodessa.

Kiristysmomentit

M5 5.0-6.2 NM

M6 7.0-8.5 NM

M8 10.0-12.4 NM

Muut tiedot / tekniset tiedot, kuten napakuvat tai purkaustaulukot riippuen tuoteryhmästä



AKKUVOIMA OY

PL 22, 00371 Helsinki

Puh. **0207 999 640** info@akkuvoima.fi