

# MK Battery

Suljetut MK battery geeliakut tarjoavat korkeaa laatua ja ympäristöystävällistä akkuteknologiaa sykliseen- ja paikallisakkukäyttöön. Akut soveltuvat käyttökohteisiin joissa tarvitaan hyvää syklistä kestävyyttä, varautumis- ja purkauskykyä pienillä purkausvirroilla, lyhyttä uudelleen varausaikaa tai korkeaa hetkellistä suorituskykyä. MK-akut valmistetaan korkeimpia standardeja noudattaen yhdessä maailman suurimmista itsenäisistä "state of the art" tehtaista USA:ssa.

## Rakenne ja Ominaisuudet

- Venttiiliohjattu suljettu rakenne (VRLA)
- Elektrolyytti geelinä (Gel-electrolyte)
- Ristikkolevyt / positiiviset levyt lyijy-calcium seosta
- Kotelomateriaali polypropeleeni
- Käyttölämpötila – 30°C ... + 60°C
- Hyvä syklinen kestävyys 600 sykliä DOD 80 %
- Hyvä varauksen vastaanottokyky myös pienillä virroilla
- Varastointiaika yli 12 kk + 20C
- Akut voidaan asentaa myös kyljelleen, jolloin kapasiteetti on n.10 % pienempi

## Standardit ja hyväksynät

- ISO9001
- ISO14000
- Hyväksytty kuljetettavaksi vaarattomana maa-, meri- ja ilmakuljetuksissa
- UL recognized components



[www.mkbattery.com](http://www.mkbattery.com)



# MK Battery

Tuotenumero Suljetut geeliakut syklisteen käyttöön Jännite C5 C20 Pituus Leveys Korkeus Napa

463-8105	NB12-31 MK powered Suljettu Geeliakku	12V	26	31.6	211	130	184	T874
463-8110	NB12-40 MK powered Suljettu Geeliakku	12V	33	40	197	168	175	FEMALE 1/4
463-8115	NB12-50 MK powered Suljettu Geeliakku	12V	41	50.6	238	140	235	T881
463-8120	NB12-60 MK powered Suljettu geeliakku	12V	51	60	259	169	178	FEMALE 1/4
463-8125	NB12-73 MK powered Suljettu Geeliakku	12V	62	73.6	260	171	210	FEMALE 1/4
463-8130	NB12-86 MK powered Suljettu Geeliakku	12V	70	86.4	324	171	251	SAE/STUD
463-8135	NB12-97 MK powered Suljettu Geeliakku	12V	82	97.6	329	171	238	SAE/STUD
463-8140	NB12-180 MK powered Suljettu Geeliakku	12V	147	183	527	216	254	SAE
463-8145	NB12-225 MK powered Suljettu Geeliakku	12V	183	225	527	279	254	SAE
463-8100	NB6-200 MK powered Suljettu Geeliakku	6V	160	200	260	181	276	T881
888-1751	Irtonapa (+) kartiomalli Mk-akuille							
888-1752	Irtonapa (-) kartiomalli Mk-akuille							
	Irtonapa muuntaa Female 1/4 navan Sae navaksi							

